

FRONT フロント

LENGTH 全長

60.0mm

SPACER スパサ

3.3mm

PISTON ヒストン

2

SPACER スパサ

SPRING スプリング

イエロー

OIL オイル

300

SHOCK ダンパー

 PLASTIC ALMINUM

樹脂 (黒)

アルミ

SHOCK END ダンパーエンド

LONG

 SHORT

ロング(取用)

ショート(取用)

TOE-トー角

- 0度 + 度

FRONT フロント

CAMBERキャンバー

-1.5度 + 度

TIRE タイヤ

ヨコエ 5M

シミス D25

INNER インナー

ヨコエ

037F

REAR リア

LENGTH 全長

59.5mm

SPACER スパサ

2.5mm

PISTON ヒストン

2

SPACER スパサ

SPRING スプリング

イエロー

OIL オイル

300

SHOCK ダンパー

 PLASTIC ALMINUM

樹脂 (黒)

アルミ

SHOCK END ダンパーエンド

LONG

 SHORT

ロング(取用)

ショート(取用)

ROLL-BAR スタビ

YES 付き

NO 無し

CAMBERキャンバー

-1.0度 + 度

TIRE タイヤ

ヨコエ 5M

シミス D25

INNER インナー

ヨコエ

ZE-037F

SPEED CONTROL アンブ

ヨコエ GM V12SP

BODY ボディ

ヨコエ アップ ストラス

WING ウィング

ヨコエ めくらくワイト

FRONT フロント

DIFF

 ONE-WAY

デフ

ワンウェイ

CENTER PULLEY センタープーリー

 DIRECT ONE-WAY

ダイレクト

ワンウェイ

MOTOR モーター

TURN ターン

WIND 巻線

10

2

NAME 品名・品番

ヨコエ

ZERO 01107-210

RATIO ギア比

SPUR スパー

PINION ピニオン

78 T

19 T

BATTERY バッテリー

ヨコエ 772V

COMMENT 備考

ヨコエのA1Pの場合. RT-イン2°

シミス D25 " RT-イン1°

7.11: テキはノズルのとき.

Best Lap. 9.7s

AVELap 9.9s.