

RS4 PRO3

Setup Sheet - Setup Blatt - Feuille de réglage - セットアップシート

Temperature 気温 °C Humidity 湿度 % Track Temperature 路面温度 °C

Date 日付 2002 / 1 / 22 (火)

Driver ドライバー 原 篤志

Track コース名 E's ホビー

オイルサーフェス・アスファルト(粗目・細粒)・カーベット

Front Vorne Avant フロント

50451 アジャストナット Yes No

Spacer
車高にあわせる

Length
62.5 mm

Springs
HOT BODIES
プロトタイプ1.4×5.5

レーシングショックを使用
(ダイヤフラムは#72112
ブラダー 10×4mm (ハード)を使用)

Oil Brand
44210
ORION #40

Sway Bar
 Silver Black Gold
スタビエンドからの距離 0 mm

Piston (キット標準)

#6818	#1	#2	#3	#4	#5
#72110			黒2穴	白2穴	白3穴

Shock Tower

ノーマル
 #73042
 #HB60100

Wheel
3750
HPI ディッシュ

Tire Insert
4635
HPI オレンジ

Tire
シミズD24R

C-HUB
3° 4° 6° 8°
#A364 #A365 ノーマル

Spacer
mm

2.0°

4.0 mm

Rear Hinten Arrière リヤ

50451 アジャストナット Yes No

Spacer
車高にあわせる

Length
61.0 mm

Springs
HOT BODIES
プロトタイプ1.4×5.75

レーシングショックを使用
(ダイヤフラムは#72112
ブラダー 10×4mm (ハード)を使用)

Oil Brand
44210
ORION #40

Sway Bar
 Silver Black Gold
スタビエンドからの距離 mm

Piston (キット標準)

#6818	#1	#2	#3	#4	#5
#72110			黒2穴	白2穴	白3穴

Shock Tower

ノーマル
 #73043
 #HB60101

Wheel
3750
HPI ディッシュ

Tire Insert
4635
HPI オレンジ

Tire
シミズD24R

1.5°

4.3 mm

Top Oben Haut 上

Body # HB10715
ダッジストラトスポディー (190mm) Type 2001

Wing
幅 mm
ウイングスペーサー mm
ガーニーフラップ Yes No

259.5mm
258 mm
255mm<259.5mm<264mm

Servo #
KO PS2173

Battery
ORION
RC3000 HV

Steering Rod
39mm
39 mm

Sway Bar
1 スタビ取付位置
2 Rスタビ取付位置

0.5mm
0.5 mm
2mm
2 mm
0mm
0 mm
0mm
0 mm

1.5mm
0 mm
2mm
3.5 mm

1mm
1 mm
2mm
2 mm

1 #A397
2 STクランク

#A402
ナックル

1
2

ORION

ORION

ORION

ORION

Motor
ORION
スピードデーモン23T

Spur&Pinion
75
32
x 2.25 = 5.273

ESC # 80206
LRP クwantum
コンペティション
(Pモード#5)

キャパシター
小 大

Notes ノート

- RS4 PRO3 SPEC Vを使用。
- #7115 レーシングリアウイングセットを使用。
- Rトーイン3° (自作)
- シャーシは、#A381 カーボンモールドシャーシを使用。
- アッパーデッキは#HB60102 プロ3グラファイトアッパーデッキ 2.1mmを使用。
- #73042 グラファイトフロントショックタワー (プロ3) と#73043 グラファイトリアショックタワー (プロ3) を使用。
- #72170 レーシングショックセットを使用。(ダイヤフラムは#72112 ブラダー 10×4mm (ハード)を使用)
- スタビライザーはフロントのみ(黒)

Run	Run/Qualifier/Main #	Position	Laps	Time	Fastest Lap	HPI RACING
レース結果					9.62s	SU-179-2